

# VIBROCOMPACTADOR CANGURO

LOS APISONADORES ENERMAX ENTREGAN UNA ALTA FUERZA DE IMPACTO (DE ALTA AMPLITUD) HACIENDO DE ELLOS UNA EXCELENTE ESCOGENCIA PARA EL TRABAJO DE SUELOS COHESIVOS Y SEMI-COHESIVOS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### ENERMAX



### GARANTÍA

- 2 Años en el motor / 1 Año en el kit

### PESO (KG)

- 73

- El diseño OHC con correa de distribución silenciosa, hacen este motor ligero y compacto con muy poco mantenimiento.
- El diseño OHC combinado con un escape de gran capacidad reducen el ruido a un nivel bajo.
- Un simple pero novedoso sistema de lubricación garantiza una correcta lubricación en cualquier posición.

### POTENCIADO CON

- Motor Gasolina OHC Honda 3hp @3600rpm

### MOTOR

- GX100RT KRA2.

### TIPO

- Monocilíndrico 4 Tiempos

### MODO REFRIGERACIÓN

- Por aire, cilindro vertical

### TIPO DE CAMISA DE CILINDRO

- Camisa de acero

### DIÁMETRO X CARRERA (MM)

- 56 X 40

### CILINDRADA (CC)

- 8.5:1

### POTENCIA NETA (HP)

- 3

### TIPO DE ARRANQUE

- Manual (retráctil)

### CONSUMO A POTENCIA NOMINAL (L/H)

- 0.9

### CAPACIDAD DE ACEITE (L)

- 0.4

### ACEITE RECOMENDADO

- Enermax 10W-30 API SL

### CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (L)

- 2.8

### MODELO KIT

- APGMAX100-K

### FUERZA DE IMPACTO (KN)

- 10

### ALTURA DEL SALTO (MM)

- 65

### GOLPES POR MINUTO

- 450 - 650